


Abmessungen Ø 65 x 90 (Leuchte)

- ✓ Aluminium- / Borsilikatglasgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Schwanenhalslänge 400mm
- ✓ Magnetfußmontage (Magnet-Haftkraft 800N / 80kg)
- ✓ Montage auch auf normal entflammaren Oberflächen
- ✓ M12-Steckanschluss



**Flexibel einsetzbar durch Schwanenhals und Magnetfuß**



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>AO000318</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Betriebsspannung	12V AC / 12 ... 28V DC
Leistungsaufnahme	typ. 5W
Stromaufnahme	typ. 210mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	typ. 30°
Abmessungen (Leuchte)	Ø 65 x 90mm
Abmessungen (Magnetfuß)	Ø 50 x 40mm
Länge des Schwanenhalses	400mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Borsilikatglas
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP64
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. <b>VK200025</b>
Besonderheit	Ein- / Ausschalter am Leuchtenkopf
Montagezubehör (Gummischutzkappe)	<b>AY000131</b>


#### Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

**Sicherheitshinweis:** Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

#### Anschlussbelegung



bk=schwarz, bl=blau  
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern