


Abmessungen Ø 70 x 85mm (Leuchte)

- ✓ Kunststoffgehäuse
- ✓ Aluminiumkühlkörper
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Schwanenhalslänge 250 oder 500mm
- ✓ Montage über Magnetfuß oder Anschraubsockel
- ✓ Ein- / Ausschalter am Fuß
- ✓ Anschlusskabel 3m / M12-Stecker



Flexibel einsetzbar durch Schwanenhals



Artikel-Nr.	AO000345	AO000346	AO000347	AO000348
Schwanenhalslänge	250mm	250mm	500mm	500mm
Montage	Magnetfuß	Anschraubsockel	Magnetfuß	Anschraubsockel
TECHNISCHE DATEN				
Betriebsspannung	24V DC ± 10%			
Leistungsaufnahme	typ. 9W			
Stromaufnahme	typ. 400mA (bei 24V DC)			
verpolungssicher	+			
Lichtfarbe	tageslichtweiß			
Abstrahlwinkel	typ. 25°			
Abmessungen (Leuchte)	Ø 70 x 85mm			
Abmessungen (Magnetfuß)	Ø 88 x 52mm			
Abmessungen (Anschraubsockel)	60 x 60 x 53mm			
Material (Gehäuse)	Kunststoff			
Material (Frontscheibe)	Hartglas			
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +60°C			
Schutzart (EN60529)	IP64			
Anschluss	3m Kabel / M12-Stecker			
Anschlusszubehör	z.B. VK200025			
Besonderheit	Ein- / Ausschalter am Fuß / Sockel			
Montagezubehör (Bodenplatte)	AY000132			
Ersatzfrontscheibe	klar: AO000349 / mattiert: AO000350			
Steckernetzteil	NY000004			


Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Lichtverteilung

