

Abmessungen 520 x 28mm (Leuchte)

- ✓ Aluminiumgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Schwanenhalslänge 500mm
- ✓ Montage über Anschraubsockel
- ✓ Ein- / Ausschalter am Fuß
- ✓ Anschlusskabel 3m / M12-Stecker



**Flexibel einsetzbar durch Schwanenhals**



Artikel-Nr.	AO000362
Schwanenhalslänge	500mm
Montage	Anschraubsockel
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Betriebsspannung	24V DC $\pm$ 10%
Leistungsaufnahme	typ. 12W
Stromaufnahme	typ. 500mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	typ. 120°
Gemessene Lichtleistung im Zentrum	1000lux (bei 500mm Abstand)
Abmessungen (Leuchte)	520 x 28mm
Abmessungen (Anschraubsockel)	60 x 60 x 53mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Plexiglas
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP54
Anschluss	3m Kabel / M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. <b>VK200025</b>
Steckernetzteil	<b>NY000004</b>


#### Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

**Sicherheitshinweis:** Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

#### Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau  
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern