

Abmessungen Ø 65 x 78 (Leuchte)

- ✓ Aluminium- / Floatglasgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Schwanenhalslänge 600mm
- ✓ Magnetfußmontage (Magnet-Haftkraft 800N / 80kg)
- ✓ Montage auch auf normal entflammaren Oberflächen
- ✓ M12-Steckanschluss



Flexibel einsetzbar durch Schwanenhals und Magnetfuß



Artikel-Nr.	AO000397
TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12V AC / 12 ... 28V DC
Leistungsaufnahme	typ. 5W
Stromaufnahme	typ. 210mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	typ. 30°
Abmessungen (Leuchte)	Ø 65 x 78mm
Abmessungen (Magnetfuß)	Ø 50 x 35mm
Länge des Schwanenhalses	600mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Floatglas gehärtet
Temperatur (Betrieb)	-20 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP64
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Besonderheit	Ein- / Ausschalter am Leuchtenkopf
Montagezubehör (Gummischutzkappe)	AY000131


Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschlussbelegung



bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern