

Abmessungen 520 x 28,2mm

- ✓ Aluminiumgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Anschluss über M12-Stecker

Hohe Lichtausbeute durch klare Kunststoffabdeckung



Artikel-Nr.	AO000440
TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V DC \pm 10%
Leistungsaufnahme	typ. 12W
Stromaufnahme	typ. 500mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß (5.500K)
Abstrahlwinkel	typ. 120°
Gemessene Lichtleistung im Zentrum	ca. 1000lux (bei 500mm Abstand)
Abmessungen (Leuchte)	520 x 28,2mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Plexiglas, klar
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP54
Anschluss	M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Montagezubehör	Montagewinkel im Lieferumfang


Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern